

VGP20

**Elektryczny chwytak podciśnieniowy
o najwyższej mocy w branży**



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwości ogólne	Minimum	Typowe	Maksimum	Jednostka
Podciśnienie	5%	-	60%	[Podciśnienie]
	-0,05%	-	-0,607	[bary]
	1,5	-	17,95	[cale/Hg]
Łączny przepływ powietrza	0	-	48	[l/min]
Przepływ powietrza w każdym kanale	0	-	12	[l/min]
Udźwig (z domyślnym osprzętem)	-	10 ⁽¹⁾	20 ⁽²⁾	[kg]
	-	22,04	44,09	[funty]
Przysawki podciśnieniowe	1	16	16	[szt.]
Czas pochwylenia (zmierzony przy podciśnieniu docelowym wynoszącym 40%)	-	0,25 ⁽³⁾	-	[s]
Czas zwalniania	-	0,4 ⁽³⁾	-	[s]
Poziom hałasu ⁽⁴⁾	-	67	71	[dB(A)]
Pompa podciśnienia	Zintegrowana, elektryczna BLDC			
Filtry pyłu	Zintegrowane 50 µm, wymieniane na miejscu			
Klasyfikacja IP	IP54			
Wymiary	264 x 184 x 92			[mm]
	10,39 x 7,24 x 3,62			[cale]
Masa	2,55			[kg]
	5,62			[funty]

USPRAWNIJ PRODUKCJĘ

- Elektryczny chwytak podciśnieniowy o najwyższej mocy w branży zapewnia oszczędności do 90% wyższe niż chwytaki pneumatyczne
- Idealny do paletyzacji kartonów i innych przedmiotów o nieregularnych kształtach lub porowatej powierzchni
- Wysoce elastyczny chwytak o nieograniczonych możliwościach dopasowywania pasuje do wszelkich zastosowań
- Zintegrowana inteligencja i funkcja wielokanałowa zapewnia bezusterkowe i elastyczne działanie
- Chwytak podciśnieniowy typu out-of-the-box, który można szybko i prosto wdrożyć z dowolnym robotem jednej z wiodących marek